

LEDOLUX

P O L A N D

Inteligentna oprawa uliczna LED

LUXA DOB



PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Zasilacz	Ledolux DOB
Napięcie znamionowe	205-260V~ 50/60Hz
Zabezpieczenie	Ogranicznik przepięć 10kV Termiczne
Współczynnik mocy (dla obciążenia 100-20%)	≥0.98
Klasa ochronności	II

PARAMETRY ŚWIETLNE


Źródło światła	Diody LED Lumileds
Skuteczność świetlna	170lm/W
Rozsył światła	TYP2-M, TYP3-M, TYP4-S
Barwa światła	4000K
CRI	>70
ULOR	0%
Grupa bezpieczeństwa fotobiologicznego	RG1

PARAMETRY OGÓLNE

Rodzaj obudowy	Wysokociśnieniowy odlew aluminium
Rodzaj dyfuzora	Szko hartowane, z powłoką samoczyszczącą, odporną na zarysowania
Dostęp do komory elektrycznej	Beznarzędziowy
Stopień ochrony IP	IP66 Zawiera filtr wyrównujący ciśnienie
Stopień odporności na uderzenia IK szczyt	IK09
Temperatura pracy	-40°C ÷ 40°C
Żywotność (L80B10)	>120 000h
Klasa energetyczna	A++
Montaż	Na wysięgniku, na słupie
Wysokość montażu	4-14m
Zastosowanie:	Oświetlenie uliczne: drogi, ścieżki rowerowe, place, parkingi
Certyfikaty	CE, RoHS, ZETOM, TÜV, ENEC


Moc znamionowa	Strumień świetlny	Powierzchnia górna	Powierzchnia boczna	Waga	Wymiary
30W	5 100lm	0.1218m ²	0.0271m ²	4.2kg	L650xW220xH108mm
40W	6 800lm	0.1218m ²	0.0271m ²	4.3kg	L650xW220xH108mm
50W	8 500lm	0.1218m ²	0.0271m ²	4.3kg	L650xW220xH108mm
60W	10 200lm	0.1218m ²	0.0271m ²	4.3kg	L650xW220xH108mm
70W	11 900lm	0.1218m ²	0.0271m ²	4.3kg	L650xW220xH108mm
80W	13 600lm	0.1218m ²	0.0271m ²	4.3kg	L650xW220xH108mm
90W	15 300lm	0.1611m ²	0.0293m ²	5.8kg	L720xW270xH109mm
100W	17 000lm	0.1611m ²	0.0293m ²	5.8kg	L720xW270xH109mm
120W	20 400lm	0.1611m ²	0.0293m ²	5.8kg	L720xW270xH109mm
160W	27 200lm	0.2079m ²	0.0337m ²	7.3kg	L840xW320xH109mm
200W	34 000lm	0.2079m ²	0.0337m ²	7.3kg	L840xW320xH109mm

FOTOMETRIA




TYP2-M

Uniwersalna optyka dla oświetlenia drogowego



TYP3-M



Oświetlenie skrzyżowań, placów, parkingów



TYP4-S

Oświetlenie drogowe dla niskiej wysokości montażu

RYSUNEK TECHNICZNY



AKCESORIA

1. Regulowany uchwyt montażowy na słup lub wysięgnik

Do montażu oprawy na wysięgniku lub bezpośrednio na słupie $\varnothing 45 \pm 60$ mm, zakres regulacji $-15^\circ \pm 15^\circ$.

KARTA PRODUKTOWA LUXA DOB - Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych. Aktualne parametry produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na stronie internetowej www.ledolux.pl.

Parametry zawarte w karcie katalogowej dla Ta=25°C, tolerancja strumienia świetlnego $\pm 10\%$. Moc znamionowa oprawy (P) jest równa mocy wejściowej (Pin), tolerancja mocy $\pm 5\%$.

Dla wydłużonego okresu gwarancji wymagany jest półokresowy przegląd gwarancyjny, standardowe okresy gwarancyjne oraz inne warunki są opisane w OWG. Data utworzenia: 2021-08-04.

Ledolux Poland Sp. z o.o. NIP:8133074510 Regon:690687005 KRS:0000444766 Kapitał zakładowy: 5.298.000,00zł, KONTAKT: e-mail: info@ledolux.pl, tel. +48 696 966 622